



DROP CIRCULAR PRECONECTORIZADO SLIMCONNECTOR

Descripción	Los Cables Ópticos Drop pre-conectorizados son fácilmente conectados a las cajas de terminación óptica CTO Pre-conectorizado. No hay necesidad de abrir la caja para la activación de nuevos clientes.
Aplicación	Cable Drop Pre-conectorizado para Cajas Ópticas Pre-conectorizadas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilidad y facilidad de expansión sin degradación de la calidad; • Garantiza un alto rendimiento y fiabilidad en la gestión del cableado óptico; • Instalación y reconfiguración rápida y fácil; • Manejo sencillo, sin necesidad de herramientas especiales; • Diseñado para soportar una tensión máxima axial de 22,7kg en el conector; • Carga máxima de operación de 1200N en el cable; • Diseñado para cajas de conexión externas de la red de acceso; • IP 68.
Ambiente de Instalación	Interior/Exterior
Ambiente de Operación	Aérea autosoportada
Temperatura de Operación (°C)	-25°/+75°
Longitud	100, 150, 200, 250, 300 y 350m* *Otras longitudes se pueden pedir bajo análisis previo.
Color	Negro
Tipo de Cable	Drop Circular 5mm (+/- 0.1mm)
Tipo de Conector	Slimconnector (1 o 2 puntas).
Tipo de la Fibra	G-657 BLI-A/B, 9/125µm
Tipo de Pulido	APC
Pérdida de Inserción (dB)	<ul style="list-style-type: none"> • ≤0,15 dB - Típica • ≤0,30 dB - Máxima
	≥ 65dB

**Pérdida de Retorno
(dB)**

Cantidad de Fibras	1 Fibra Óptica										
Grado de Flamabilidad	Cable óptico con el revestimiento ignífugo del tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen) de baja producción de humo y gases tóxicos, y libre de halógenos.										
Resistencia a Tracción	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cable Drop</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carga Máxima de Operación</td> <td>1200N</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conector</td> </tr> <tr> <td>Tracción Axial</td> <td>22,7 kg</td> </tr> <tr> <td>Tracción Axial en el Adaptador</td> <td>22,7 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Cable Drop		Carga Máxima de Operación	1200N	Conector		Tracción Axial	22,7 kg	Tracción Axial en el Adaptador	22,7 kg
Cable Drop											
Carga Máxima de Operación	1200N										
Conector											
Tracción Axial	22,7 kg										
Tracción Axial en el Adaptador	22,7 kg										
Compatibilidad	<p>Compatible con estándar SlimConnector.*</p> <p>*A través de la utilización de traductores puede ser compatible con otros estándares de productos preconectorizados.</p> <p>Accesorios compatibles:</p> <p>Compatível com padrão SlimConnector.*</p> <p>*Através da utilização de tradutores pode ser compatível com outros padrões de produtos preconectorizados.</p> <p>Acessórios compatíveis homologados:</p> <ul style="list-style-type: none"> -MACLEAN: Esticador pré-formado para cabo óptico 5mm + Gancho D.26 x 72; -CG3: Alça pré-formada para cabo optico. Cod. Fer.: N1357; -KONEKT/Alsan: Esticador Universal (Ref.542417-AN) e gancho metálico (modelo DGT-GANCHODROP KBR-540250); -PLP: Herraie preformada DE-2604-L; -Presley: Alça plástica com gancho metálico para drop optico circular 5mm E.T. PRL ACS N°074; -DPR: Sistema de retenção de cabo optico circular - SRCC-5. Número ETP-145. 										
Embalaje	Rollo dentro de una caja de cartón										
Garantía	12 meses										

[Codificación](#)